

SYSTEM RYNNOWY Z BLACHY CYNKOWO-TYTANOWEJ

Blacha cynkowo-tytanowa to nowoczesny materiał produkowany ze stopu cynk-miedź-tytan, z wysokiej jakości surowców (99,995% Zn) zgodnie z normą PN-EN 988.

Dlaczego cynk?

- wykazuje trwałość ponad 80 lat
- pokrywa się naturalną patyną
- nie wymaga konserwacji
- jest odporny na warunki atmosferyczne
- estetycznie wygląda
- jest naturalny i przyjazny środowisku
- wyjątkowo łatwy w montażu
- kompatybilny wizualnie z różnymi materiałami dachowymi oraz fasadowymi



Oferujemy kompletny system rynnowy z blachy cynkowo-tytanowej w odmianie **naturalnej**, **patynowanej GREY** i **patynowanej CARBON**. Elementy orynnowania produkowane są zgodnie z normą **PN-EN 612**. Różnorodność wymiarów pozwala optymalnie dobrać orynnowanie do wielkości odwadnianych połaci. Tradycyjny sposób łączenia elementów przez lutowanie lub klejenie sprawia, że system nie wymaga dodatkowych złączek i uszczelnień. Poprawnie skompletowany i zamontowany system rynnowy zapewni skuteczne i trwałe odwodnienie budynku.



System rynnowy dostępny w odmianie naturalnej i patynowanej

Wymiary [mm]: 192, 153, 127, 105, 80		Wymiary [mm]: 120, 100, 80, 60	
	Rynna dachowa 3 m		Rura spawana 2 m, 3 m
	Narożnik zewnętrzny tłoczony		Kolano 60, 72 st.
	Narożnik wewnętrzny tłoczony		Wyczystka
	Dylatacja		Obejma (ocynk)
	Denko (prawe, lewe)		Śruba obejmy (ocynk) L200mm, L250 mm, L300 mm
	Hak pościowy	Wymiary [mm]: 192/120, 153/100, 127/100, 127/80, 105/80, 80/60	
	Hak czołowy		
			Sztucer

Inne elementy systemu dostępne na zamówienie



ZM SILESIA SA
 ul. Konduktorska 8, 40-155 Katowice
 tel. 32 35 87 400
 fax 32 25 98 331
 biuro@silesiasa.pl, www.silesiasa.pl

